



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA



Posicionador Linear



Acessório Pneumático

Modelo BWPLIYTC

Especificação Técnica

Posicionador Linear



Posicionador eletropneumático Linear, modelo simples ou dupla ação, com sistema de controle através de corrente de 4 à 20mA, possui suporte para fixação, classificação a prova de explosão EXD II BT6, grau de proteção IP 66

Aplicação

Os acessórios pneumáticos BONGAS são adequados para diversos tipos de linhas de processos como: automação de sistemas de controle e indústrias de todos os portes.

Características Técnicas

| | |
|----------------------|---|
| Descrição | Simple / Dupla Ação |
| Sinal de Entrada | 4 - 20mA DC |
| Impedância | 250 +/- 15 Ω |
| Pressão de Fonte | 1,4 kgf/cm ² - 7,0 kgf/cm ² (20-100psi) |
| Curso | 10mm à 150mm |
| Conexão de Ar | NPT 1/4" |
| Conexão de Calibre | NPT 1/8" |
| Canalização | PF 1/2" |
| Prova de Explosão | Exd II BT6 |
| Grau de Proteção | IP 66 |
| Temperatura Ambiente | -20°C à +70°C |
| Linearidade | +/- 2% F.S |
| Histerese | 1% F.S |
| Sensibilidade | +/- 0,5 F.S |
| Repetitividade | +/- 0,5 F.S |
| Consumo de Ar | 3 LPM |
| Capacidade de Fluxo | 80 LPM |
| Material | Alumínio Fundido |
| Peso | 2,7Kg |

Especificação Técnica

Dimensões

